

| | Desktop | | | | Rack | | |
|--------------------------|---------|------------------------------|----------|-------------------------|---------|----------------------------|----------|
| Model | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL |
| Pojemność | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 24 TB | 40 TB | 60 TB | 96 TB |
| Dyski | 3x 4 TB | 2x 8 TB | 2X 12 TB | 4x 8 TB | 7X 8 TB | 7x 12 TB | 8x 16 TB |
| Typ RAID | | Raid 1 | | Raid 5 | | Raid 6 | |
| Rodzaj dysków | | HDD 3.5" | | | | SAS 3.5" | |
| Dysk systemowy | | NVME 256 GB | | M2 2x 240GB (RAID 1) | | M2 2x 480 GB (RAID 1) | |
| CPU(s) | | Intel i3 12th gen | | Intel Xeon E-2336 | | Intel Xeon Silver 4309Y | |
| RAM | | 16 GB | | 16 GB | | 32 GB | 64 GB |
| Zasilanie | | 350 W | | | | 2x 600 W | |
| Wariant obudowy | | Cube Desktop | | 1U | | 2U | |
| Wymiary (w. x sz. x gł.) | | 210 x 250 x 374 mm | | 43 x 482 x 599 mm | | 87 x 482 x 722 mm | |
| Złącza panel przedni | | 2x USB 3.0 | | USB 2.0 - 1 szt. | | USB 2.0 - 1 szt. | |
| | | 1x 3.5 mm audio in | | Złącze iDRAC | | Złącze iDRAC | |
| | | 1x 3.5 mm audio out | | | | VGA (D-sub) - 1 szt. | |
| Złącza panel tylny | | USB 2.0 - 2 szt. | | USB 2.0 - 1 szt. | | USB 2.0 - 1 szt. | |
| | | USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. | | USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. | | USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. | |
| | | RJ-45 (LAN) - 1 szt. | | RJ-45 (LAN) - 2 szt. | | RJ-45 (LAN) - 2 szt. | |
| | | Display port - 1 szt. | | VGA (D-sub) - 1 szt. | | VGA (nieaktywne) - 1 szt. | |
| | | HDMI - 1 szt. | | RS-232 - 1 szt. | | RS-232 - 1 szt. | |
| | | PS/2 - 1 szt. | | AC-in - 2 szt. | | AC-in - 2 szt. | |
| | | Audio jack - 3 szt. | | Złącze iDRAC | | Złącze iDRAC | |
| | | Złącze anteny Wi-Fi - 2 szt. | | | | | |
| | | AC-in - 2 szt. | | | | | |
| Karty sieciowe | | 1 Gb Ethernet | | 2x 1 Gb Ethernet | | Dual SFP+ | |
| Gwarancja | | SFP+*(opcjonalnie) | | Dual SFP+*(opcjonalnie) | | 2x 1 Gb Ethernet | |
| | | 1/ 3/ 5 lat | | | | 1/ 3/ 5 lat on premise NBD | |

* Indywidualna konfiguracja dostępna na życzenie klienta